



Leichtziegel-UP-Schalen plangeschliffen

Einfach & kostengünstig - schnell & sauber - passgenau & maßhaltig. UP-Schalen sind ein bewehrtes Schalungselement im Ziegelbau. Das Ausbilden von Stürzen, Ringankern und Unterzügen ist ohne aufwendige Schalungen möglich. Durch die Ziegeloberfläche entsteht kein Materialwechsel im Mauerwerk, was einen einheitlichen Putzuntergrund gewährleistet. ERBERSDOBLER UP-Schalen sind am Stoß plangeschliffen. Dadurch ist die Verarbeitung bestens für den Einsatz mit Planziegeln geeignet.





Einfach, schnell und präzise!

Große Maueröffnungen lassen sich mit der UP-Schale leicht überbrücken. Das aufwendige Einschalen entfällt. Die UP-Schalen aus Ziegel bieten einen hervorragenden Putzuntergrund. Die UP-Schale ist das Ziegelbauteil, mit dem schnell und leicht Schalungen erstellt werden können. Für schalungsfreie Ausbildung von Ringbalken, Stützen und Aussparungen. Mit Schalungshilfe auch zur Erstellung von Stürzen einschl. Ummantelung von Stahlträgern.

Anwendungsbereiche

Zur Ausbildung von Ringbalken, Ringankern, Zuganker, Installationsschächten sowie zur Sturzausbildung über großen Maueröffnungen u. ä. Schalungselement zur Ummantelung von langen Unterzügen und Stürzen.

Oberflächenbehandlung

Innenputz: Gips-, Kalk/Gipsputze
Innenwandfliesen: direkt ohne Innenputz
Außenputz: abgestimmte Leichtputze

Ausschreibung

UP-Schalen liefern und vermauern, für Ringanker, Ringbalken und Stürze, einschl. Einlegen einer mind. 60 mm dicken Wärmedämmplatte WLK 035 hinter der äußeren Ziegelschale, einschl. Verfüllen mit Beton mind. C12/15, Stahl gesondert.

Vorteile auf einen Blick

- ✓ Bewehrtes Schalungselement für rationelles Betonieren von Unterzügen und Stürzen
- ✓ Keine Schalungsarbeiten, nur bei größeren Öffnungsweiten (≥ 2,50 m) punktuelle Unterstützung notwendig
- ✓ Schnelles und einfaches Versetzen in Dünnbettmörtel
- ✓ Minimierte Wärmebrücken durch Einlage von Wärmedämmung an der äußeren Wandung
- ✓ Kein Materialwechsel, gleicher Putzgrund für die Oberflächenbehandlung
- ✓ Weitere Anfertigungen für Ausführungen normal geschliffen oder wärmedämmend natürlich auf Anfrage möglich

Art.-Nr.	Kurzbezeichnung	Abmessungen in mm L/B/H	Gewicht kg/Stück	Stück Palette	Innenmaße Höhe	Breite
LEICHTZIEGEL-UP-SCHALEN / PLANGESCHLIFFEN						
920	UP-365	249 x 365 x 238	10	48	18	26
921	UP-300	249 x 300 x 238	8	54	18	18
922	UP-240	249 x 240 x 238	7	72	19	15

☐ 0 85 02 / 91 17-0
www.ecoton.de

☐ 0 85 02 / 91 17-17
@ info@ecoton.de

✉ Gurlarn 2, 94081 Fürstenzell

